



DEOLINE CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 – PRODUTO

Nome do produto: Deoline Cera Acrílica Impermeabilizante.

Código interno: C90304 – Cera Acrílica Impermeabilizante – 5L.

Aplicação: Promover impermeabilização acrílica perfeita, com aspecto de brilho molhado.

Risco: 1 - Produto Saneante Notificado na Anvisa: N° 25351.432186/2017-60.

1.2 – EMPRESA

Nome da empresa: Deolimp – Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.

CNPJ: 19.439.080/0001-04.

Endereço: Rua Bom Jesus do Iguape, 3201 - Boqueirão – Cep 81.650-030.

Cidade/UF: Curitiba/PR.

Aut. Func./M.S. 3.05.914-5.

Telefone para contato: (41) 3377-1873.

E-mail: laboratorio.deoline@premise.com.br.

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS

A Deoline Cera Acrílica Impermeabilizante promove alta performance, rendimento, brilho molhado e efeito antiderrapante. Devendo ser usado em pisos porosos, especialmente para áreas de fluxo intenso. Contém 21,5% de sólidos não voláteis e aceita o uso de enceradeiras HS. Rendimento de 60 a 80 m²/L.

- Alto Tráfego;
- Brilho Molhado;
- Limpeza fácil e prática;
- Alto rendimento.

3. INDICAÇÕES E MODO DE USAR

3.1 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Pode ser usado em limpeza profissional ou doméstica.

3.2 – MODO DE USAR

Após realizar a remoção de acabamentos antigos, selagem acrílica e a certificação de um piso limpo e seco, aplicar a Cera Acrílica Impermeabilizante. Aplicar o produto puro sobre o piso com um auxílio de um aplicador de cera, espalhando uniformemente e sempre no mesmo sentido. Aplicar de 2 a 3 camadas, deixando secar de 30 a 40 minutos entre cada aplicação. Certifique-se de não haver contato com o piso até a secagem completa. Pode ser usado máquinas de alta rotação para que o filme fique ainda mais resistente.

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Data de elaboração: 01/03/2018

Data de Revisão: 24/03/2021



Observação:

Antes de aplicar, testar o produto em uma pequena área. Caso o piso fique manchado ou danificado não aplicar no local.

4. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

pH: 8,0 – 9,0.

Aparência: Opaca.

Cor: Branco, levemente amarelado.

Odor: Característico.

Aspecto: Líquido.

Densidade: 0,99 a 1,1 g/mL (a 25°C).

Viscosidade: Não se aplica

Solubilidade na água: Solúvel.

Diluição: Pronto para uso

5. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES

Classificação Química: Preparado.

Componentes: Agente Anti-Redepositante, Agente Formador de Filme, Agente Nivelador, Atenuador de Espuma, Conservante, Emulsificante, Plastificante, Tensoativo Não Iônico e Veículo.

6. APRESENTAÇÃO

- Frascos de 5L

7. LOTE E VALIDADE

7.1 – LOTE

Definido pelo número de lote impresso no rótulo nas etiquetas dos refis, nos frascos e nas caixas.

7.2 - VALIDADE

24 meses após a data de fabricação impressa nos rótulos nas etiquetas dos refis, nos frascos e nas caixas.

8. RESPONSÁVEL

Melissa Cividanes - C.R.Q IX – 09302068

LINHA TRATAMENTO DE PISOS